

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

03/DWU/MAC/23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kruszywo do betonu, zaprawy i zaczynu o wymiarze ziarn 8/16

2. Zamierzone zastosowanie:

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz, Al. J. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 12620+A1:2010

Jednostka notyfikowana: INSTYTUT BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. nr 1023

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:	
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	8/16	PN-EN 12620+A1:2010	
	Uziarnienie	Kategoria		G _C 85/20
		Tolerancja		NPD
	Kształt kruszywa grubego			Si ₁₅
	Gęstość ziarn			ρ _a = 2,69 ± 0,06 [Mg/m ³] ρ _{rd} = 2,63 ± 0,06 [Mg/m ³] P _{ssd} = 2,65 ± 0,06 [Mg/m ³]
Nasiąkliwość		0,9 ± 0,1 [%]		
Obecność zanieczyszczeń	Pyły	f _{1,5}		
	Zawartość muszli w kruszywie grubym			NPD
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA ₂₅		
Odporność na polerowanie / ścieranie abrazyjne / ścieranie	Odporność na ścieranie kruszywa grubego	M _{DE} 15		
	Odporność na polerowanie	NPD		
	Odporność na ścieranie powierzchniowe	NPD		
	Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami	NPD		
Skład / zawartość	Chlorki	< 0,002		
	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	NPD		
	Siarka całkowita	< 1%		
	Składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu	NPD		
	Zawartość węgla w kruszywach drobnych do warstwy ścieralnej nawierzchni betonowych	NPD		
Stołość objętości	Stołość objętości – skurcz przy wysychaniu	NPD		
	Składniki, które wpływają na stołość objętości żużla wielkopieczowego chłodzonego powietrzem	NPD		
Substancje niebezpieczne	Promieniowanie radioaktywne	NPD		
	Uwalniane metale ciężkie	NPD		
	Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD		
	Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD		
	Wskaźnik stężenia promieniotwórczego	I ≤ 1		
Trwałość a zamrażanie - rozmrażanie	Mrozoodporność kruszywa grubego	F ₁		
Reaktywność alkaiczna		0,12 (R0)		

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

KIEROWNIK
Zakładu Produkcji Kruszyw
OSOBA DOZORU
mgr inż. Bartłomiej Sokoliński
tel. 721 21 50 21

Sokoliński

Osoba upoważniona, podpis

Łomża, 13.11.2023

Miejsce i data wydania



1023

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Al. J. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża

03/DWU/MAC/23

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywo do betonu, zaprawy i zaczynu o wymiarze ziarn 8/16

przeznaczone do przygotowania betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych

Kształt, wymiar, gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	8/16
	Uziarnienie - Kategoria	Gc85/20
	Gęstość ziarn	$\rho_a=2,69\pm 0,06$ [Mg/m ³]
		$\rho_{rd}=2,63\pm 0,06$ [Mg/m ³]
$\rho_{ssd}=2,65\pm 0,06$ [Mg/m ³]		
Nasiąkliwość	0,9±0,1 [%]	
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA ₂₅
Odporność na polerowanie / ścieranie abrazyjne / ścieranie	Odporność na ścieranie kruszywa grubego	M _{DE} 15
Obecność zanieczyszczeń	Pyły	f _{1,5}
Skład / zawartość	Chlorki	< 0,002
	Siarka całkowita	< 1%
Substancje niebezpieczne	Wskaźnik stężenia promieniotwórczego	I ≤ 1
Trwałość a zamrażanie - rozmrażanie	Mrozoodporność kruszywa grubego	F ₁
Reaktywność alkaiczna		R0